

FDV-DOKUMENTASJON



Duri Fagprofil AS

Produkt: HAVOCOLOR

1: PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2: PRODUKTBESKRIVELSE

2.1: BRUKSOMRÅDE

Materiale:

Silikonbasert fugemasse

Rens overflaten silikonen skal påføres, og sørg for en tørr flate. Alle overflater som skal fuges må være faste og fri for støv, løse partikler, olje, fett, Havocolor er pakket i patroner på 310 ml. Man kutter av tubespissen, skrur på munnstykket, og skråskjær slik at hull diameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press ut fugemassen. Overflater bør glattes med et fuktig verktøy, fortrinnsvis fuktet i et glattningmiddel før det dannes hinne på fugemassen. For å fjerne delvis herdet Havocolor fra verktøy og berørte overflater kan man bruke vanlige løsningsmidler som bensin, eller etylacetat. Når herdingen er fullstendig, kan silikonen kun fjernes mekanisk

3: ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Vaskes regelmessig med spritholdig væske.

Vedlikehold og pleie:

Ved refuging av Havocolor, fjernes eksisterende fuge mekanisk, ved å skjære av fugen med f.eks en tapetkniv. All silikonmasse må bort, så skrap forsiktig til overflaten på fliser/stein er helt ren.

4: TEKNISK SERVICE

Produsent / importør:	Duri fagprofil AS
Organisasjonsnummer:	929 381 998
Postadresse:	Brobekkveien 80C
Postnr. / Sted:	0582 Oslo
Telefon:	24 13 13 50
E-post:	fagprofil@fagprofil.no
Internettadresse:	www.fagprofil.no