

**Innerdør Kompakt formpresset****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet er 40 mm tykt. I tillegg kommer evt. profilen på srossene på glassdørene.  
Ramtre 34x27 mm.  
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.  
Hardpresset spon innside.  
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvitmalt tre. Glass klart 4 mm herdet

**NOBB varenummer:** Se nettsiden [www.ddf.no](http://www.ddf.no).

Standard størrelser:  
Tette dører: M7-9x19-21, 10x20-21.  
Glassdører: M8-10x20-21

**Dimensjon:** Sidefelt m/glass: M4/8/9/10x20-21

**Farge:** NCS S 0502-Y.

**Overflatebehandling:** Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.  
Formpressede dører produseres ut fra samme plate slik at profilene på dørene er like, mens rammen i ytterkant av

**Øvrige opplysninger:** profilen varierer utifra bredde og høyde på døren.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behod strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.  
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper.

**Fuktbestandighet**

Anbefalte max/min. Temperatur og luftfuktighet:

Kald side: 18 grader C, luftfuktighet: 50 %

Varm side: 23 grader C, luftfuktighet: 30 %

**Renholdsvennlighet**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.



# FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1310

## *Innerdør Kompakt formpresset*

Øvrige opplysninger

### 4. TEKNISK SERVICE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | DDF AS                                       |
| <b>Postadresse</b>         | Lerpeveien 19                                |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 3036 Drammen                                 |
| <b>Telefon</b>             | 32 20 81 60                                  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>   |