

## **FDV-dokumentasjon.**

*Kamstenger/tråd levert av Smith Stål.*

### **Kamstenger/tråd B500NC**

All kamstål levert fra Smith Stål leveres etter kravene gitt i norsk standard NS 3576-3.

#### **Beskrivelse**

Armeringsstål brukes til armering av betongkonstruksjoner. I betongkonstruksjoner supplerer egenskapene til de to byggmaterialene hverandre. Betongens strekkfasthet er meget liten og utfylles av stålets gode strekk og bøyningsegenskaper. Kamtråd kan også leveres på kveil for senere kapping og bøyning. (Typisk for automatiske bøyemaskiner)

#### **Dimensjoner**

Kamstenger leveres normalt i fra 8 – 32 m.m. men kan også skaffes på forespørsel i 6 og 40 m.m. Vanlig leveringslengde fra verk er 6,12,14,18 på rette kamstenger +100/-0 m.m.

#### **Godkjenning**

Kamstålet er underlagt sertifisering av Kontrollrådet, klasse K.

#### **Smith Stål**

Smith Stål bruker kun leverandører som er sertifisert av kontrollrådet. Smith Stål er selv godkjent av Kontrollrådet (for betongprodukter). All kamstål produsert fra kveil er i overensstemmelse med spesifiserte krav. (NS 3576-3,tabell2, NS 3575).

Sertifikater og dokumentasjon kan skaffes hvis ønsket. (Forutsetter at vi vet når det er bestilt og at vår referanse oppgis.)

Oversikt over tilknyttede bedrifter finner du på: ( [www.kontrollbetong.no](http://www.kontrollbetong.no) )