

Nordic Pump NP230

Brukspumper/transportør for gulvavretting, pumpbar betong og pussmørtel



TEKNISKE DATA

Pumpemotor: 1,5 kW – 230 V
 Anbefalt slangelengde: 20–40 m
 Anbefalt slangediameter: 25 mm innvendig
 Maks. korning: 4 mm
 Pumpehøyde: ca. 4 etasjer
 Vekt: ca. 68 kg

KAPASITET

Gulvavretting: ca. 1400 kg/time
 Ekspansjonsbetong: ca. 1300 kg/time

TILBEHØR

Pumpeslange, slangesnelle, mantler, rotor, stator og reservedeler.



**nordic
pump**®



NP230 er en liten 230 volts pumpe som er lett, smidig og svært brukervennlig. Ettersom den bare brukes som brukspumpe/transportør, har du full kontroll på blandingen.

Det er en letthåndterlig pumpe som veier bare 68 kg. NP230 pumper materialet gjennom en lett og smidig 1" slange opptil 4 etasjer. Kan pumpe i slangelengder på opptil 40 m.

Bland materialet i en bøtte, tønne eller trommel, og hell det i pumpen. Så tar pumpen seg av den tunge bæringen av materialet til arbeidsstedet.

Støpe med ekspansjonsbetong under maskiner, pusse mindre fasader, pumpe skorstensbruk, fylle former det er vanskelig å komme til, la pumpen og den smidige slangen gjøre jobben.

NP230 tar liten plass, og ved behov kan pumpen settes på høykant for å ta så lite gulvplass som mulig på lageret eller i bilen. Takket være sin lave vekt er NP230 lett å laste inn i og ut av varebiler.

NP230 er utrolig lett å "kjøre i gang": Kontroller at den går rundt, og så er det bare å helle i det ferdigblandede materialet og vri på knappen på den medfølgende fjernstyringen. Den er like lett å gjøre ren; spyl og skyll med rent vann og trykk ut av slangen med vann og baller.

NP230 er produsert i Sverige og er en robust maskin for røff håndtering i byggebransjen.



DURI FAGPROFIL AS

Brobekkveien 80C, 0582 Oslo

Tlf.: +47 24 13 13 50

E-post: kontakt@duri.no

www.duri.no



ENKELT FOR FAGFOLK