

Nordic Pump 5.5

Blandepumpe for tørrbruk. Smidig, lett og brukervennlig pumpe med riktig kapasitet i alle tilstander



TEKNISKE DATA

Pumpemotor: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
 Anbefalt slangelengde: 40–60 m
 Anbefalt slangediameter: 35 mm innvendig
 Maks. korning: 6 mm
 Pumpehøyde: ca. 7 etasjer
 Vekt: ca. 165 kg

KAPASITET

Gulvavretting: ca. 3,5 – 4,5 tonn/time
 Type EPS-sement: ca. 2–5 kbm/time
 Pumpbar tørrbetong: ca. 1,5–3,5 tonn/time

TILBEHØR

Pumpeslanger - Slangesneller - Mantler og skruer



Blandepumpen er først og fremst ment for gulvavretting, men egner seg også til å pumpe tørrbetong som ekspansjons- og reparasjonsbetong og EPS-sement. Med riktig tilbehør fungerer pumpen også perfekt for ulike typer puss. Det ekstra lage blandingsrøret gir homogene og godt blandede produkter.

Takket være den lave vekten og de smart plasserte håndtakene er pumpen svært lett å flytte og laste inn i og ut av f.eks. en varebil på løse ramper.

Blandepumpen er utviklet på en brukervennlig måte, slik at den er veldig lett å starte opp og fremfor alt rett å rengjøre. Hurtigkobling og flere mantelvarianter som tilbehør gjør det enkelt å bytte mellom ulike pumpbare materialer. Støvsugerkåpe og mikrobrytere er en selvfølge for best mulig arbeidsmiljø.

Blandepumpen er svenskprodusert. Den er en robust maskin bygd for nordiske forhold, av komponenter som er testet i over 30 år på byggmaskiner.



DURI FAGPROFIL AS

Brobekkveien 80C, 0582 Oslo

Tlf.: +47 24 13 13 50

E-post: kontakt@duri.no

www.duri.no



ENKELT FOR FAGFOLK