

Teknisk produktdata blad

Produktbeskrivelse:

Aquapro Rørmansjett til forsegling av rørgjennomføringer i våtsoner på badrom. Mansjettene produsert i NBR Nitril gummi og har en veldig god elastisitet, god motstandsdyktighet mot kjemikalier og syrer, mansjettene har god temperatur bestandighet. Produktet er ikke UV bestandig og må beskyttes mot UV stråling over tid, dette gjelder sollys og andre lyskilder som gir UV stråler. Ozon kan også bryte ned materialet. Aquapro rørmansjetter produseres i tykkelse på 0,7mm og har et perforert felt med stansede hull med D=3mm for bedre heft/ armering til membranen

Bruksområder:

Aquapro Basic Rørmansjett til forsegling av rørgjennomføringer sammen med Aquapro vanntettings membran i våtsoner på badrom i private og offentlige bygg, innendørs og utendørs bruk.

Montering:

Det er utarbeidet egen Aquapro monteringsveiledning der mansjettene blir monter som endel av et vantetting system.

Produktoversikt:

PL201050	Aquapro Basic Rørmansjett 10-24mm
PL201051	Aquapro Basic Rørmansjett 30-60mm
PL201052	Aquapro Basic Rørmansjett 70-110mm

Teknisk Data:

Materiale: Nitril gummi

Densitet : 1,25g/cm³

Hardhet: 65+ / -5 Shore A

Forlengelse før brudd: >=300%

Varmebestandighet: -30 til +110 grader celsius (i tørr Luft)