



TETTESJIKTFOLIE PRO LX

TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-01-25

PRODUKTBEKRIVELSE

Tettesjiktfolie PRO LX er en polypropylenfiberbelagt PE-folie. Tettesjiktfolien er vanntett med en dampgjennomtrengningsmotstand på ca. 3 446 000 s/m.

BRUKSOMRÅDE

Tettesjiktfolie PRO LX er ment som vanntett membran i våtrom før flislegging. Kan brukes både på platekonstruksjoner og solide konstruksjoner, for eksempel puss eller betong. Tettesjiktfolien har gode sprekkeoverbyggende og deformasjonsabsorberende egenskaper. Tettesjiktfolie PRO LX inngår i Bostik Tetningssjiktfoliesystem VTvF og VTgF.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Følg alltid monteringsanvisningen for Bostik Tetningssjiktfoliesystem VTvF og VTgF.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende bestemmelser.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialetype	Polypropylenfiberbelagt PE-folie
Bredde	1 meter
Tykkelse	ca 0,5 mm
Farge	Hvit med trykk
Oppbevaring	Tørt, kjølig og frostfritt i ubrudd emballasje. Beskyttes mot sollys

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

