


GRIP A560 CLASSIC

PRIMER FOR GRUNNLEGGENDE BEHANDLING FØR INNENDØRS SPARKLING

2022-11-04

FORDELER

- **Hurtigtørkende**
- **Lett å påføre**
- **Binder støv og løse partikler**
- **God kjemikaliebestandighet**
- **Vannbasert – fortynnes med vann**
- **Minimalt miljøavtrykk**



BRUKSOMRÅDER

GRIP A560 CLASSIC brukes som primer for grunnbehandling før påføring av Bostik Gulvavrettingsmasse eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC forbedrer vedheft, reduserer sugenevnen til underlaget og kan fungere som støvbindemiddel. I noen tilfeller kan GRIP A560 CLASSIC blandes med en sparkel for å øke fleksibiliteten til sparkelet.

Produsentens limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

Passer til alle overflater som kan belegges med Bostik Gulvsparkel eller Fix.

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	Se instruksjoner for hver gulvsparkel/Fix
Materialforbruk	Ca 0,08 l/m ²
Gangbar etter	30-60 min.

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom + 10 °C og + 25 °C

Rengjøring: Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, farge, limrester, olje, fett, voks o.l. og at det er fast og hardt uten sprekker eller lignende. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik for videre konsultasjon.

BLANDING OG BRUK

Blanding: GRIP A560 CLASSIC påføres på normalt absorberende underlag etter fortykning med vann 1:3 (primer:vann). På sterkt absorberende underlag anbefales det med to strøk. Grunning fortynnes med vann 5:1 (primer:vann) på gulvgipsplater og trefiberplater. Start alltid med å måle vannet for å få riktig blandingsforhold. Bruk vann +5 til +20 °C.

Påføring: Primeren jobbes inn i underlaget med en pensel eller kost. Unngå damdannelse. Primeren må ha tørket maks. 24 timer før avretting og fylling. Dersom overflaten blir utsatt for støv før fylling, må overflaten rengjøres og grunnes på nytt.

OBS! Overflaten må beskyttes mot faktorer som kan forårsake kortere tørketid, f.eks. direkte sol, høy temperatur, sterk ventilering o.l. Bruk ikke avfuktere eller varmevifter. Produktet er kun beregnet på innendørs bruk.

LAGRING

12 måneder tørt, kjølig og i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er iht. gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, men alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel og er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Rengjør verktøy med vann før du tørker primeren.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30623600	1 L	360	7311020081476
30623599	5 L	72	7311020081477
30623492	15 L	24	7311020081478

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

