

FAST

THE FASTENING COMPANY



BETONGSKRUV 7,5X52 FZB BRK=50

Betongskruer WHO FAST

For montering av karmen av metall, PVC og tre i betong, tegl og hullstein. Den store fordel er at det er mulig med direkte montering uten plugger. Forbor med bor \varnothing 6,0-6,2 mm, avhengig av underlag. Minste monteringsdybde: Betong 30 mm. Kalk, hullstein: 40 mm. Borhulldybden må være ytterligere 10 mm. Overflatebehandling: Elforsinket. Boks.

Kataloginfo

Artikelnr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
285670	7,5x52	T30	50	16
285672	7,5x72	T30	50	4
285674	7,5x92	T30	50	3
285676	7,5x112	T30	50	3
285678	7,5x132	T30	50	3
285680	7,5x152	T30	50	4
285682	7,5x182	T30	50	2

Teknisk data

Beteckning	Dimension (mm)	Längd (mm)	Max tjocklek i betong (mm)	Håldiameter (mm)	Min avstånd (mm)	Min kantavstånd (mm)
7,5x52	7,5	52	22	6	15	15
7,5x72	7,5	72	42	6	15	15
7,5x92	7,5	92	62	6	15	15
7,5x112	7,5	112	82	6	15	15
7,5x132	7,5	132	102	6	15	15
7,5x152	7,5	152	122	6	15	15
7,5x182	7,5	182	152	6	15	15

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=285670>