

TRALLSKRUV ZF MAX

För utomhusbruk

Beskrivning:

Trallskruv med fiberskärande borrarspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus.

Dimensioner:


d 4,2 mm, L 35-55 mm

d 4,8 mm, L 55-75 mm

Bits: T20

Ytbehandling: ZF Max, typgodkännande SC1020-16, korrosivtetsklass C4

Material: Sätthärdat kolstål



DIMENSIONER

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Totallängd L (mm)	Gängningslängd lg (mm)	Huvuddiameter dh (mm)
4,2x35	4,2	2,55	35	12,5	7,25
4,2x45			45	22,5	
4,2x55			55	27,5	
4,8x55	4,8	2,9	55	27,5	
4,8x75			75	40,5	

KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Totallängd L (mm)	Utdragshållfasthet $f_{ex,k}$ (N/mm ²)***	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)***	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ (N)	Indrivningsmoment F_{torq}/R_{torq}
4,2x35	4,2	35	15,17	21,83	4 000	6,31	3,53
4,2x45		45					
4,2x55		55					
4,8x55	4,8	55	15,30	20,23	7 045	8,79	2,91
4,8x75		75					

* Markerad dimension är ej CE-märkt.

*** Värden för flytmoment, utdragshållfasthet samt genomdragningshållfasthet är baserad på en karakteristisk virkesdensitet enligt nedan:

Utdragshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 400

Genomdragningshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 455

Indrivningsmoment enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 450

PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket FAST täcks av denna prestandadeklaration:

286601	286603	286605	286607	286609
286611	286615	286615	286617	286619
286625	288627	288629	286631	286633
286635	286637	286639		

TILLVERKAREN DEKLARERAR FÖR:

TRALLSKRUV ZF Max 4,2/4,8

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojníenský zkušební ústav, s.p.
 - Rapport beteckning E-30-20222-15
 - Rapport beteckning E-30-20223-15
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.
5. Ett system för löpande produktionskontroll (FPC) är uppfört enligt EN14592:2008+A1:2012, kapitel 7.3

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3, enligt standarden ZA bilagan.

Bårebo Nordic AB 2017-05-23

Örjan Matz
Bårebo Nordic AB
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 38 60 50, Fax: +46 40 18 57 80,
E-mail: info@barebonordic.com, www.barebonordic.com