

# FAST

FAST FASTENING

---



## LÄTTBETONGSKR 8,0X90 ZFMAX BRK=50

### Lättbetongskruv ZF Max FAST

Speciell grovgänga anpassad för direkt montage i lättbetong och lättklinker. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Burk.

#### Monteringsanvisning

Notera att stora skillnader i utdragsvärden kan uppstå beroende på gammal eller nyproducerad lättbetong. Lättbetong produceras dessutom med olika densitet som påverkar utdragsvärdet. Inskruvningsdjupet är avgörande, djupare gängingrepp desto högre utdragsvärden. Monteras utan förborring och med låga varvtal.

#### Teknisk data

Ingen förborring vid montering

Bits: T30

Förankringsdjup  $\geq$  65 mm

#### Kataloginfo

Artikelnr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
<a href="#">288401</a>	8,0x90	T30	50	4
<a href="#">288403</a>	8,0x120	T30	50	3
<a href="#">288405</a>	8,0x140	T30	50	3
<a href="#">288407</a>	8,0x160	T30	50	3
<a href="#">288409</a>	8,0x180	T30	50	4

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=288401>