


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723352	Reparasjonsasfalt Bøtte 20 kg - 33 stk pr pall

 Antall pr pall: 33 stk





Produktbeskrivelse

Potmix reparasjonsasfalt er en asfaltmasse for reparasjon av asfaltdekker og for asfaltering av mindre overflater.

Asfaltmassen har en myk konsistens og stivner under komprimering og over tid. Produktet krever ingen tilsetninger, spesielle verktøy eller tidligere erfaring med legging av asfalt. Sammensetningen av asfaltmassen gjør at den ikke er klebrig eller farger av etter herding og at den kan brukes hele året rundt.

Steinstørrelse er 2-8 mm, noe som gir en meget bra holdbarhet og et uteseende lik den omkringliggende asfalten.

Teknisk beskrivelse

-  Steinstørrelse: 2-8 mm
-  Vekt pr bøtte: 20 kg

Monteringsanvisning

1. forbered utleggingsområdet gjennom å børste bort løse materialer og fyll i med grus eller sand slik at det blir igjen ca. 4 cm å legge reparasjonsasfalten i. 4 cm asfalttykkelse holder for tung trafikk – for lettere trafikk kan det legges et tynnere lag.

2. Legg deretter asfaltmassen på området og komprimer med høvelig redskap, for eksempel hoppetusse eller håndpresse. Legg gjerne på noen cm. Ekstra i midten av området og komprimer fra midten og utover.

3. Trafikk kan settes på umiddelbart og jo hardere komprimering ved utlegging, jo raskere herder asfalten.

Driftsinstruks

Se vedlagt sikkerhetsdatablad under.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Avfallsbehandling:
EAL-kode 14 06 03 *
Tomme beholdere EAL-kode 15 01 04

For mer informasjon, se vedlagt sikkerhetsdatablad.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723352	Reparasjonsasfalt Bøtte 20 kg – 33 stk pr pall
9723353	Reparasjonsasfalt Sekk 22 kg – 40 stk pr pall
9723355	Reparasjonsasfalt Storsekk 1000 kg
9723356	Reparasjonsasfalt Primer sprayboks 600ml

**SIKKERHETS DATABLAD****1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET OG FORETAKET**

Produktnavn: POTMIX ASPHALT REPAIR

Bruksområde: Reparasjon av asfalt. Produktet brukes i kald tilstand.

Produsent og leverandør: Potmix Norge AS
c/o Econpartner
Postboks 2006 Vika
0125 Oslo

Telefon: +46 16 42 29 67
Faks: +46 16 13 29 67
E-post: info@potmix.no

Nødnummer: 113, hvis tilfellet ikke haster: Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00.

2. FAREIDENTIFIKASJON

Fysiske/kjemiske egenskaper: -

Helseeffekter: Unngå kontakt med øyne og hud. Produktet håndteres i kald tilstand.
Derfor finnes ingen risiko for innånding av damp.

Miljøeffekt: Ikke miljøfarlig produkt.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff/stoffblanding: Stoffblanding

Kjemisk navn	CAS-nr.	%	EF-nummer	Symbol	R-setninger
Bitumen	8052-42-4	1-5	232-490-9	-	-
Steinmateriale	-	ca. 95	-	-	-

Hygieniske grenseverdier, hvis slike finnes, er angitt i avsnitt 8.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding: Bortfaller.

Svelging: Skyll munnen. Gi et par glass vann eller melk dersom den skadede er ved full bevissthet. Ikke fremkall brekninger. Send pasienten på sykehus hvis større mengde er inntatt.

Kontakt med hud: Vask huden med såpe og rikelige mengder vann.

Kontakt med øyne: Hold øyelokkene godt fra hverandre. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med myk vannstråle i minst ti minutter. Tilkall lege hvis problemene vedvarer.

5. BRANSLOKKINGSTILTAK

Egnet slokkingsmiddel: Skum, pulver, karbondioksid, sand eller vanntåke.

POTMIX ASPHALT REPAIR**UTARBEIDELSESDATO: 22.11.2012 1**



SIKKERHETS DATABLAD



Ikke egnet slukkemiddel: Vannstråle.

Brann- og eksplosjonsrisiko: Produktet er brennbart. Større deler av produktet består av steinmateriale, som blir igjen etter forbrenning. Det foreligger ikke eksplosjonsrisiko.

Beskyttelsestiltak: Kjemisk beskyttelsesdrakt og pusteapparat. Avkjøl beholdere som er utsatt for brann, med spredt vannstråle. Ved forbrenning dannes giftig røyk som inneholder hydrogensulfid, karbondioksid og karbonoksid samt luftbårne partikler.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige beskyttelsestiltak: Unngå kontakt med øyne og hud.

Tiltak for å beskytte miljøet: Unngå utslipp i vann og avløp.

Saneringsmetoder: Dem opp med sand eller jord og samle opp med en skyffel. Eittersaner med vann.

7. HÅNTERING OG LAGRING

Håndtering: Unngå kontakt med øyne og hud.

Lagring: Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted, skilt fra matvarer og utilgjengelig for barn.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Hygienisk grenseverdi: Bitumenrøyk, inkludert oljerøyk, 1 mg/m³, nivågrenseverdi.
(Sverige) Oljetåke, inkludert oljerøyk, 1 mg/m³, nivågrenseverdi.

Luftveier: Ikke relevant, da produktet håndteres i kald tilstand.

Hud og kropp: Lette verneklær.

Hender: Vernehansker.

Øyne: Vanligvis ikke nødvendig.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: Steinmateriale blandet med bitumen, 2–8 mm i størrelse.

Farge: Mørkebrun til svart.

Lukt: Luktfri.

Løselighet i vann: Uløselig.

Løselighet i organiske løsemidler: Løselig i de fleste vanlige organiske løsemidler.

POTMIX ASPHALT REPAIR

UTARBEIDELSES DATO: 22.11.2012 2



SIKKERHETS DATABLAD

Flammepunkt: -
Damptrykk: -
Fordampingshastighet: Langsom, produktet er ikke flyktig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Produktet er stabilt under normale bruks- og lagringsforhold.
Forhold som skal unngås: Ingen nedbryting ved beregnet bruk.
Stoffer som skal unngås: Sterkt oksiderende stoffer.
Farlige reaksjoner: Forekommer ikke.
Farlige nedbrytingsprodukter: Ved forbrenning dannes giftig røyk som inneholder hydrogensulfid, karbondioksid og karbonoksid samt luftbårne partikler.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Innånding: Vanligvis foreligger ingen risiko for innånding, da produktene håndteres i kald tilstand. Hvis produktet håndteres på annen måte, slik at damputvikling oppstår, foreligger risiko for hodepine, tretthet, ørhet og uvelhet etter innånding.
Hudkontakt: Kan forårsake forbigående irritasjon eller rødhet.
Sprut i øyne: Sprut i øyne kan forårsake forbigående irritasjon eller rødhet.
Svelging: Svelging forårsaker irritasjon i mage/tarm-kanalen, noe som kan føre til uvelhet, oppkast og diaré.
Kronisk toksisitet: Produktet inneholder 1–5 % bitumen. Bitumen inneholder små mengder kreftfremkallende polyaromatiske hydrokarboner (PAH), noe som kan innebære kreftisiko ved langvarig innånding av røyk fra oppvarmet bitumen. Eksponeringsrisiko for PAH foreligger kun når produktet håndteres i opphetet tilstand. Produktet håndteres imidlertid aldri i opphetet tilstand, og dermed foreligger ingen kreftisiko for produktet som sådan.

12. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet er ikke blandbart med vann. Det synker til bunnen. Nedbrytingen er svært langsom. Ingen bioakkumulering kan forventes, på grunn av den lave vannløseligheten. Produktet viser ingen skadelig effekt på vannlevende organismer og vekster. Produktet anses derfor ikke som et miljøfarlig produkt.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Rester, spill og ikke rengjort tomemballasje er farlig avfall. Destrueres ved godkjent destruksjonsanlegg. Kontakt kommunen.

POTMIX ASPHALT REPAIR

UTARBEIDELSES DATO: 22.11.2012 3

SIKKERHETS DATABLAD**14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT**

Produktet klassifiseres ikke som farlig gods ved transport på vei, over sjø og i fly i henhold til gjeldende bestemmelser.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Produktet er ikke merkepliktig i henhold til gjeldende EU-direktiv (67/548/EØF-1999/45/EF).

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet anses som riktige i henhold til dagens kunnskaper og erfaringer, men det gis ingen garanti for at informasjonen er fullstendig. Det er derfor brukerens eget ansvar å klargjøre om informasjonen er tilstrekkelig til det formål som produktet skal brukes til.

Utarbeidelsesdato: 22.11.2012
Versjon: 22112012/PPAB/MA_2

POTMIX ASPHALT REPAIR

UTARBEIDELSESDATO: 22.11.2012 4

2015-09-04
Rev.nr.: 1.0