

## PRESTANDEDEKLARATION

### Målade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

#### Byggprodukt

Målade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020 och EN 13501-1:2018 – klass D-s2,d0, system 3.

Prestandadeklarationen gäller för följande målade paneler med produkt och kulör:  
Fabrikat: Jotun

<b>Kledningskontroll Klass</b>	<b>Produkt</b>
G	Jotun Industri Opaque Primer
G + M	Jotun Industri Drygolin Color Expert (x2)
G (Lasyr)	Jotun Industri Lasyr Trebitt
G + M (Lasyr)	Jotun Industri Lasyr Trebitt (x2)

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

#### Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

#### Tillverkare

Företag: AB Hilmer Andersson  
Adress: Lässerud  
673 96 Åmotfors  
Sverige  
Telefon: +46571-31600  
E-post: [info@hilmer.se](mailto:info@hilmer.se)  
Hemsida: [www.hilmer.se](http://www.hilmer.se)

#### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

### Angivna prestanda obehandlad

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	PNSY: furu ( <i>Pinus sylvestris</i> ) eller PCAB: gran ( <i>Picea abies</i> )
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m <sup>3</sup> ; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm). OBS! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom. För andra slutanvändningar, se Tabell 1.
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	50 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS-EN 350:2016)

Att prestanda för vår byggprodukt målade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Lässerud den 2021-09-21

AB Hilmer Andersson



(underskrift)

Kari Staatsen, VD

(namnförtydligande och befattning)