

For bruk som separerende sjikt ved legging av flytende undergulv.

- Delesjikt
- Hydrofob
- Lett å beskjære

PRODUKTBESKRIVELSE

Weber.floor 4940 er en fiberduk klasse 2 nøye utvalgt for bruk sammen med Webers avrettingsmasser.

BRUKSOMRÅDE

For bruk som separerende sjikt ved legging av flytende undergulv.

INSTALLASJONSANVISNING (DATABLAD)

Legges med overlapp på minimum 200 mm.

EGENSKAPER

Bredde 2m
Lengde 150 m
Vekt 50 kg

BRUKSANVISNING



Weber.floor 4940 Fiberduk er myk og lett å jobbe med, legger seg fint mot veggen når den brettes opp uten å krølle seg i hjørnene. Fiberduken festes med teip eller lim. Fiberduken er hydrofob (dvs vannavstøtende) og tett. Dette muliggjør avretting av svake underlag samtidig som lekkasje forhindres. Fiberduken er diffusjonsåpen slik at uttørking er mulig også nedover. Den hydrofobe egenskapen gjør at avrettingsmassen ikke fester til underlaget slik at svinn og termiske bevegelser kan skje fritt. Overflatestrukturen er jevn i motsetning til mange andre fiberduker. Dette medfører at det blir lettere å håndtere Weber.floor 4945 Glassfibernet når dette legges over Fiberduken, det er mindre tendens til at nettet fester seg i duken. Weber.floor 4940 er lett å beskjære sammenliknet med andre fiberduker og kan med fordel beskjæres med saks eller kniv.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Densitet	155 g/m ²
Farge	Lysgrå med svart tekst: Weber.floor 4940
Sammensetning	100% UVstabilisert polypropylen

PRODUKTINFORMASJON

DOKUMENT

-  1- FDV
-  2- FDV